




TECHNICAL SPECIFICATION CARD
 SPÉCIFICATION TECHNIQUE
 KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU
 SICHERHEITSDATENBLATT
 SPECIFICA TECNICA

Solid Woven Fibre (SWF)



**WATER
BLOCKED**

**NON-
FLAMMABLE**

**HIGH
STRENGTH**

**REACH
CONFORM**

**SOFT AND
COMFORT**

BREATHABILITY

**GOOD
FOR BABIES
AND KIDS**

**GOOD
FOR PLANET**

FABRIC TYPE / TYPE DE TISSU / RODZAJ / GEWEBE ART / TIPO DI TESSUTO	WOVEN / TISSÉ / MAT. TKANY / GEWEBTE / INTRECCIATA	COMPOSITION / SKŁAD / ZUSAMMENSETZUNG / COMPOSIZIONI	100% POLYESTER
WEIGHT / GRAMMAGE / GRAMATURA / GEWICHT / GRAMMATURA	330 g/m ²	WIDTH OF ROLL / LARGEUR DU ROULEAU / SZEROKOŚĆ / BREITE / LARGHEZZA DEL ROTOLO	142 cm

CERTIFICATE / CERTIFICAT / ATEST / ZULASSUNG / CERTIFICATO	TEST METHOD / PROCÉDÉ D'ESSAI / METODA BADANIA / TESTMETHODE / PROCEDURA DI PROVA	TEST RESULT / RÉSULTAT D'ESSAI / WYNIK TESTU / WERT / RISULTATO DELLA PROVA	CATEGORY / CATÉGORIE / KATEGORIA / KATEGORIE / CATEGORIA
TENSILE STRENGTH / RÉSISTANCE À LA TRACTION / WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE / HOCHZUGFESTIGKEIT / RESISTENZA ALLA TRAZIONE	ISO13934-1:2013	WARP:1420N WEFT:840N	A/A
TEAR GROWTH RESISTANCE / RÉSISTANCE À LA CROISSANCE DES DÉCHIRURES / WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE / REISSFESTIGKEIT / RESISTENZA ALLA CRESCITA LACRIMALE	ISO13937-2:2000	WARP:120N WEFT:80N	A/A
RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE / RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES COUTURES / PRZESUWALNOŚĆ NITEK W SZWIE / VERSCHIEBBARKEIT / RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DELLA CUCITURA /	ISO13936-2:2004	WARP:3.4MM WEFT:3.0MM	B/B
ABRASION RESISTANCE MARTINDALE METHOD / RÉSISTANCE À L'ABRASION MÉTHODE MARTINDALE / TEST MARTINDALE'A / ABRASIONSBESTÄNDIGKEIT MARTINDALE-METHODE / RESISTENZA ALL'ABRASIONE METODO MARTINDALE TEST MARTINDALE'A	ISO12947-2:2016	50 000 CYCLES	B
PILLING TEST / TEST DE BOULOCHAGE / SKŁONNOŚĆ DO PILLINGU / ANFÄLLIGKEIT FÜR FUSSELN / TEST DI PILLING	ISO12945-2:2000	3-4	C
COLOUR FASTNESS TO LIGHT / SOLIDITÉ DES COULEURS À LA LUMIÈRE / ODPORNOŚĆ WYBARWIEN NA ŚWIATŁO / LICHTBESTÄNDIGKEIT / SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE			
SOLIDITÉ DES COULEURS AU FROTTEMENT / ODPORNOŚĆ WYBARWIEN NA TARCIE / COLOUR FASTNESS TO RUBBING / REIBUNGSBESTÄNDIGKEIT / SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO	ISO105-X12:2016	Dry: 4 Wet: 3-4	B/B
PROPENSITY TO SNAGGING / TENDANCE À S'ACCROCHER / SKŁONNOŚĆ DO ZACIĄGANIA NITEK / NEIGUNG ZUM HÄNGEN BLEIBEN / TENDENZA A FARSI CATTURARE			
IGNITABILITY / INFLAMMABILITÉ / ZAPALNOŚĆ / BRANDVERHALTEN / ACCENDIBILITÀ	BS-5852 PART 1	PASSED / RÉUSSI / ZDAŁ / BESTANDEN / SUPERATO	
REACH	SVHC(219 KINDS)	PASSED / RÉUSSI / ZDAŁ / BESTANDEN / SUPERATO	

EN Data in Technical Specification Card are mean vaues obtained during test.
 FR Les données de la fiche technique sont des valeurs moyennes obtenues lors des essais.
 PL Wyniki w Karcie Charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań.
 DE Die im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Ergebnisse sind durchschnittliche Ergebnisse, die im Rahmen der durchgeführten Forschungen erreicht wurden.
 IT I dati riportati nella scheda tecnica sono valori medi ottenuti durante i test.