




TECHNICAL SPECIFICATION CARD  
 SPÉCIFICATION TECHNIQUE  
 KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU  
 SICHERHEITSDATENBLATT  
 SPECIFICA TECNICA

# Pet Friendly Velvet (PFV)



|                  |                   |                  |                  |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                  |                   |                  |                  |
| WATER<br>BLOCKED | NON-<br>FLAMMABLE | HIGH<br>STRENGTH | REACH<br>CONFORM |

|                     |                                |                    |                        |
|---------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|
|                     |                                |                    |                        |
| SOFT AND<br>COMFORT | GOOD<br>FOR BABIES<br>AND KIDS | GOOD<br>FOR PLANET | PET FRIENDLY<br>VELVET |

|   |   |  |                |
|---|---|--|----------------|
| FABRIC TYPE / TYPE DE TISSU / RODZAJ / GEWEBE ART / TIPO DI TESSUTO | VELVET / VELOURS / AKSAMIT / SAMT / VELLUTO | COMPOSITION / SKŁAD / ZUSAMMENSETZUNG / COMPOSIZIONI                           | 100% POLYESTER |
| WEIGHT / GRAMMAGE / GRAMATURA / GEWICHT / GRAMMATURA                | 375 g/m2                                    | WIDTH OF ROLL / LARGEUR DU ROULEAU / SZEROKOŚĆ / BREITE / LARGHEZZA DEL ROTOLO | 140 cm         |

| CERTIFICATE / CERTIFICAT / ATEST / ZULASSUNG / CERTIFICATO  | TEST METHOD / PROCÉDÉ D'ESSAI / METODA BADANIA / TESTMETHODE / PROCEDURA DI PROVA | TEST RESULT / RÉSULTAT D'ESSAI / WYNIK TESTU / WERT / RISULTATO DELLA PROVA | CATEGORY / CATÉGORIE / KATEGORIA / KATEGORIE / CATEGORIA |
|---|---|---|--|
| TENSILE STRENGTH / RÉSISTANCE À LA TRACTION / WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE / HOCHZUGFESTIGKEIT / RESISTENZA ALLA TRAZIONE  | EN ISO 13934-1  | WARP:528N<br>WEFT:504N  | A/A  |
| TEAR GROWTH RESISTANCE / RÉSISTANCE À LA CROISSANCE DES DÉCHIRURES / WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE / REISSFESTIGKEIT / RESISTENZA ALLA CRESCITA LACRIMALE   | EN ISO 13937-3  | WARP:42N<br>WEFT:66.5N  | A/B  |
| RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE / RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES COUTURES / PRZESUWALNOŚĆ NITEK W SZWIE / VERSCHIEBBARKEIT / RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DELLA CUCITURA /  | EN ISO 13936-2  | WARP:2MM<br>WEFT:2MM  | A/A  |
| ABRASION RESISTANCE MARTINDALE METHOD / RÉSISTANCE À L'ABRASION MÉTHODE MARTINDALE / TEST MARTINDALE'A / ABRASIONSBESTÄNDIGKEIT MARTINDALE-METHODE / RESISTENZA ALL'ABRASIONE METODO MARTINDALE TEST MARTINDALE'A | EN ISO 12947-1,2  | >100 000 CYCLES   | A  |
| PILLING TEST / TEST DE BOULOCHAGE / SKŁONNOŚĆ DO PILLINGU / ANFÄLLIGKEIT FÜR FUSSELN / TEST DI PILLING  | EN ISO 12945-2  | 5   | A  |
| COLOUR FASTNESS TO LIGHT / SOLIDITÉ DES COULEURS À LA LUMIÈRE / ODPORNOŚĆ WYBARWIEN NA ŚWIATŁO / LICHTBESTÄNDIGKEIT / SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE   | EN ISO 105-B02  | 5   | A  |
| SOLIDITÉ DES COULEURS AU FROTTEMENT / ODPORNOŚĆ WYBARWIEN NA TARCIE / COLOUR FASTNESS TO RUBBING / REIBUNGSBESTÄNDIGKEIT / SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO   | EN ISO 105-X12  | DRY 5<br>WET 5  | A/A  |
| PROPENSITY TO SNAGGING / TENDANCE À S'ACCROCHER / SKŁONNOŚĆ DO ZACIĄGANIA NITEK / NEIGUNG ZUM HÄNGEN BLEIBEN / TENDENZA A FARSI CATTURARE   | ASTM D 3939   | 4   |  |
| IGNITABILITY / INFLAMMABILITÉ / ZAPALNOŚĆ / BRANDVERHALTEN / ACCENDIBILITÀ  | BS-5852 PART 1  | PASSED / RÉUSSI / ZDAŁ / BESTANDEN / SUPERATO                               |  |
| REACH   | SVHC(219 KINDS)   | PASSED / RÉUSSI / ZDAŁ / BESTANDEN / SUPERATO                               |  |

EN Data in Technical Specification Card are mean vaues obtained during test.  
 FR Les données de la fiche technique sont des valeurs moyennes obtenues lors des essais.  
 PL Wyniki w Karcie Charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań.  
 DE Die im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Ergebnisse sind durchschnittliche Ergebnisse, die im Rahmen der durchgeführten Forschungen erreicht wurden.  
 IT I dati riportati nella scheda tecnica sono valori medi ottenuti durante i test.